

# enelion Stilo

Non solo funzionale  
ma anche **bello e piacevole!**

Il charger ENELION STILO combina due fondamentali caratteristiche: la qualità e la robustezza di un alloggiamento in alluminio anodizzato con l'eleganza di un design raffinato e ricercato

La tua soluzione  
sostenibile al **110%**!



Un caricatore compatto con elevati standard di qualità



Molteplici standard di comunicazione



Controllo dinamico della potenza (DLB)

## PERSONALIZZAZIONE

### Elegante e robusto

STILO, compatto ed elegante, è un caricatore con potenza di ricarica fino a 22kW. Il dispositivo è dotato di cavo con connettore di tipo 2. Il gancio a cui fissare il cavo può essere personalizzato con il proprio logo. La potenza di ricarica varia da 1,4kW a 22kW. STILO può essere collegato a internet. Lo stato dello STILO viene comunicato tramite i LED posti nella parte superiore del dispositivo.

## APPLICAZIONI

**Concessionarie:** la migliore soluzione per i propri clienti, dove incidere il proprio logo.

**Flotte aziendali:** come caricatore dedicato

**Hotel:** con il proprio nome e logo

**Privati:** come soluzione finanziata dal Superbonus 110%

## COMUNICAZIONE

### Enelion Bridge

L'accesso da remoto ai charger permette di controllare e visualizzare le statistiche di ricarica e la configurazione avanzata del dispositivo.

### Controllo dinamica della Potenza (DLB)

La potenza totale disponibile per i caricabatterie viene limitata e condivisa con un controllo dinamico tra le stazioni di ricarica.

### Bilanciamento della potenza domestica

È possibile regolare la potenza di ricarica sulla base di un'analisi della potenza massima disponibile per l'edificio.

### Protocollo OCPP

I caricabatterie Enelion sono compatibili con il protocollo di comunicazione OCPP 1.6. Grazie a questo, è possibile gestire i dati attraverso software Enelink o altre soluzioni compatibili.

Personalizza il tuo **Stilo**  
con il tuo logo in 3D o con serigrafia



## enelion **Stilo**

### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza di ricarica	1,4 kW - 22 kW
Connettore	Tipo 2
Comunicazione modulo Bridge (OCPP 1.6)	offline / <a href="#">WiFi</a> , <a href="#">Ethernet</a> / <a href="#">LTE (GSM)</a>
RFID card reader	integrato
Indicatori LED	integrato
Controllo dinamico della potenza (DLB)*	<a href="#">Enelion DLB</a>
Contatore energia	integrato
Protezione correnti residue	<a href="#">RCM B</a> / <a href="#">RCD A</a> / <a href="#">RCD B</a>
Lunghezza cavo di ricarica	5 m
Protezione agli impatti	IK 10
Classificazione IP	IP 54
Temperatura di esercizio	-25°C / + 55°C
Altezza (mm)	430
Larghezza (mm)	185
profondità (mm)	56

in azzurro accessori opzionali



STILO