

enelion Wallbox Duo

Due punti di ricarica racchiusi in un unico caricatore compatto ed elegante



Enelion WALLBOX DUO è un caricatore per auto elettriche con due prese di ricarica.

Il dispositivo è in grado di condividere in automatico dinamicamente la potenza tra le due auto collegate per ottimizzare il processo di ricarica.



Elevata qualità, affidabilità e robustezza



Molteplici standard di comunicazione



Controllo dinamico della potenza (DLB)

ALLUMINIO ANODIZZATO

Design flessibile e ricercato

WALLBOX DUO può essere collegato alla rete elettrica sia dal basso che dall'alto. La potenza di ricarica massima per WALLBOX DUO è di 7,4kW per presa, mentre WALLBOX DUO POWER e ADSPACE garantiscono una potenza fino a 22kW. Il dispositivo può essere equipaggiato con un **modulo di comunicazione Bridge**, che permette di connettersi a internet via **wifi / ethernet** o anche con **LTE**. Un display LCD permette di ottenere informazioni sullo stato della ricarica.

Elegante

Un design elegante ti consentirà di ricaricare la tua auto con stile. L'alloggiamento in alluminio è disponibile in colore grigio o nero. Il dispositivo è dotato di due prese di ricarica, un lettore di carte RID e un display OLED. Lo stato di ricarica, oltre che sul display, viene comunicato tramite LED situati accanto alle prese.

COMUNICAZIONE

Internet connection

Enelion BRIDGE permette di controllare fino a 90 stazioni nella rete di ricarica attraverso connessione **Wi-Fi, Ethernet o LTE**.

Controllo dinamico della potenza (DLB)

Il controllo dinamico della potenza permette di gestire il consumo di energia e condividere la potenza in modo ottimale. Il DLB consente così di suddividere la potenza di ricarica tra i caricatori e non superare la potenza massima di connessione.

Protocollo OCPP

I caricabatterie Enelion sono compatibili con il protocollo di comunicazione OCPP 1.6. Grazie a questo, è possibile gestire i dati attraverso software Enelink o altre soluzioni compatibili.

Wallbox con due socket

La famiglia dei caricatori ENELION WALLBOX DUO garantisce comodità e flessibilità con i suoi due punti di ricarica in un unico alloggiamento. È possibile impostare l'autorizzazione tramite scheda RFID o senza autorizzazione. ADSPACE consente anche di avere il proprio logo illuminato al centro dell'alloggiamento.

Wallbox Duo Power

Fornisce agli utenti la possibilità di caricare contemporaneamente le proprie auto con due punti di ricarica con potenza fino a 22kW ciascuno. WALLBOX DUO POWER è l'unica soluzione sul mercato così compatta ed elegante.



enelion Wallbox DUO



WALLBOX DUO



WALLBOX DUO POWER



WALLBOX ADSPACE

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza di ricarica	2x 1,4 kW - 7,4 kW	2x 1,4 kW - 22 kW	2x 1,4 kW - 22 kW
Tipo di presa/cavo	2x Prese tipo 2	2x Prese tipo 2	2x Prese tipo 2
Comunicazione modulo Bridge (OCPP 1.6)**	offline / WiFi , Ethernet / LTE	offline / WiFi , Ethernet / LTE	offline / WiFi , Ethernet / LTE
OLED Display / RFID / Pulsanti	integrato	integrato	integrato
Controllo dinamico della potenza (DLB) **	Enelion DLB	Enelion DLB	Enelion DLB
Contatore di energia	integrato / Enelion MID*	integrato / Enelion MID*	integrato / Enelion MID*
Protezione dispersioni di corrente	RCM B / RCD A / RCD B	RCM B / RCD A / RCD B	RCM B / RCD A / RCD B
Socket lock	integrato	integrato	integrato
Protezione agli impatti	IK 10	IK 10	IK 10
Classificazione IP	IP 54	IP 54	IP 54
Temperatura di esercizio	-25°C / + 55°C	-25°C / + 55°C	-25°C / + 55°C
Altezza (mm)	250	250	250
Larghezza (mm)	390	530	1000
Profondità (mm)	150	150	150

*Misurazione certificate dell'energia | in azzurro accessori opzionali